

Onderhoud

Onderhoud van uw OSMO-vloer

Schoonmaken

- Stofvrij maken (stofzuigen)
- Dweilen: vochtig, niet nat. Evt. gebruikt u een zachte, niet chemische zeep.
- Agressieve vlekken die bij de vorige handeling niet weggaan, verwijderen door met Osmo Onderhoudswas op een doek, schuursponsje of polijstkussentje (scotch-brite) de plek af te wrijven.
- Plekken die schraal blijven eventueel nabehandelen met Osmo hardwax (olie), dit aanbrengen met een pluisvrije doek of kwast.

Verzorging

- Preventief onderhoud pleegt u door 1 a 2 dopjes Osmo Wisch-Fix per liter bij het dweilwater te doen
- Dweilen met een goed uitgewrongen dweil: nooit te nat
- Plekken met zichtbare slijtage (doffe, schrale plekken) plaatselijk dun inwrijven met Osmo Onderhoudswas.
- Al naar gelang de gebruikintensiteit 2 á 4 maal per jaar de loopzones schoonmaken en dun inwrijven met Osmo Onderhoudswas.

Tips en algemene informatie

- Osmo Onderhoudswas bevat naast de natuurlijke plantaardige wassen nog schuurmiddelen en een sneldrogend oplosmiddel. Ca. 15 minuten na behandeling kan de vloer weer betreden worden.
- Doe de Osmo Onderhoudswas in een goed uitgespoelde glassex flex of een plantenspuit.
- Bij grotere vloeroppervlakten (ca. 70 M2) valt te overwegen een elektrische boenmachine aan te schaffen. (Een boenmachine geeft overigens wel meteen glans aan de vloer!).
- Bij ingekleurde vloeren dient extra aandacht aan de verzorging gegeven te worden. Ten allen tijde dient vermeden te worden dat de pigmenten van het hout wegslijten ten gevolge van verwaarloosd onderhoud. (deze plekken worden grijs-zwart).
- Onder meubelstukken die vaak verschoven worden viltjes of iets dergelijks aanbrengen om krassen te verminderen.
- Wanneer u met de Osmo Hardwax (olie) iets wilt herstellen, doe dit dan 's avonds, dan zal het de volgende ochtend droog zijn (dun aanbrengen).

Onderhoud van BONA parketlak

Onderhoud

- Op een nieuwe op kaalgeschuurde vloer wordt de lak in 3 lagen aangebracht. De aflak droogt in ca 6 uur voor 80%. Er kan daarna worden ingericht, maar volledige hardheid is er pas na ca. 2 weken. Voor die tijd nog geen polish gebruiken.

Schoonmaken met Bona cleaner

- Houten vloeren zijn gevoelig voor vocht. De hoeveelheid water die wordt gebruikt met schoonmaken moet tot een minimum beperkt worden. Een goed

uitgewrongen dweil of doek is voldoende om vlekken te verwijderen. Het gebruik van een machine of een mop wordt aangeraden op zeer grote oppervlakken of in commercieel gebruikte ruimtes.

- **Dosering**
- Voor normaal dagelijks gebruik: 50 ml (5 dopjes) op 10 liter water. Grondig schoonmaken van sterk vervuilde vloeren met 100 ml (10 dopjes) op 10 liter water.

Onderhoud met Bona polish

- Onderhoud kan bij gemiddeld gebruik 1 keer per jaar met Bona polish. De polish wordt gelijkmatig over de laklaag aangebracht (gemakkelijk zelf te doen) en droogt in ca. 30 minuten. Daar waar de vloer niet slijt (onder meubels) hoeft geen polish te worden aangebracht. Parketpolish is een kant-en klaar onderhoudsproduct op waterbasis dat voldoet aan de DIN norm voor stroefheid.
- **Gebruiksaanwijzing**
- Het oppervlak eerst goed schoonmaken. Polish met een spons of vloerwrijver gelijkmatig aanbrengen. Minimaal 30 minuten laten drogen alvorens de meubels terug te plaatsen. Oppoetsen is niet noodzakelijk. Echter voor grote oppervlakken en/of intensief gebruikte vloeren wordt oppoetsen met een boenmachine geadviseerd.
- **Verbruik**
- 1 Liter is genoeg voor 80 M2